

Daikin Split AC - KNX Gateway

Код продукта	ITR830-0002
Источник питания	KNX Источник питания
Потребление тока	5 mA
Кнопки управления	1 x KNX Кнопка программирования
LED индикатор	1 x Режим программирования KNX
Тип защиты	IP 20
Режим ввода в эксплуатацию	S-Режим
Максимальная влажность воздуха	< 90 RH
Диапазон температур	Работа (-10°C...70°C) Хранение (-25°C...100°C)
Цвет	Светло-серый
Размеры	88 x 62 x 27 mm (Ш x В x Г)
Конфигурация	Конфигурация в ETS

ОПИСАНИЕ

ITR830-0002 это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами функционирования кондиционеров Daikin Industries через линию шины KNX. Daikin Split AC шлюз KNX совместим с моделями сплит-типа, указанными в списке совместимости, продаваемые Daikin Industries.

Daikin Split AC - KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны к шине KNX.

РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

• Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.

ФУНКЦИИ

- Устройство ITR830-0002 обеспечивает полную двустороннюю интеграцию кондиционеров Daikin Split с шиной KNX.
- Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.
- Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.
- Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.
- Блок кондиционера Daikin выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.